



गोलन्जोर गाउँपालिका

स्थानीय राजपत्र

खण्ड ६ संख्या ६ मिति: २०७९/०९/२९

भाग-२

गोलन्जोर गाउँपालिका

गोलन्जोर गाउँपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी नक्सापास मापदण्ड तथा कार्यविधि

२०७९

गाउँपालिकाबाट जारी मिति २०७९/०९/२९

परिचय

यो भवन निर्माण मापदण्ड सम्बन्धी विनियम स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, भवन निर्माण आचार संहिता २०६०, भवन ऐन २०५५, भवन नियमावली २०६६, वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन २०७२, शहरी बिकास मन्त्रालयबाट तयार पारिएको भवन निर्माणको नमुना मापदण्ड, २०७१ र भवन निर्माण मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६६ लाई स्रोत सामाग्रीको रूपमा लिइ गोलन्जोर गाउँ कार्यपालिका भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७९ तयार गरिएको छ ।

प्रस्तावित विनियमका दुई उद्देश्यहरू छन्-

- पहिलो, ब्यवस्थित शहरीकरण गर्ने तथा जनताको जीवनस्तर (Living Condition) उकास्ने।
- दोश्रो, पालिका क्षेत्रको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने।

यस विनियमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकिसने आधारहरू

- भवनहरूको घनत्व नियन्त्रणबाट खुल्ला ठाउ र हरियाली बढ्नेछ।
- बाटोको चौडाई सम्बन्धी नियमितताबाट भवनहरू सुगम हनेछन्।
- निर्माण स्वीकृतिका निम्ति सरसफाई (Sanitation) सम्बन्धी र अन्य आवश्यक नियमहरू हुँदा स्वस्थ पालिकाको अवधारणामा टेवा पुग्नेछ।
- आगलागी, भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता आकस्मिक दुर्घटना तथा विपदबाट सुरक्षित हुन केही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू राखिएकाले शहर जलवायु परिवर्तन समुत्थनशील, विपद जोखिम न्यून र वातावरणमैत्री बन्नेछ।

१. परिभाषा

१.१ वाल्कोनी (Balcony)

कुनै पनि भवनमा भएको छेकवार (Handrail वा Balustrade) सहितको भवनको गारो भन्दा बाहिर निकालिएको आवत जावत गर्नको निमित्त प्रयोग गरिने भागलाई वाल्कोनी भनिनेछ।

१.२ भूमिगत तला वा कोठा (Basement)

कुनै पनि भवनको सबै वा आंशिक रूपमा जमीन मुनि रहेको सबैभन्दा तल्लो भागलाई भूमिगत तल्ला वा कोठा मानिनेछ।

१.३ निर्माण रेखा (Construction Line)

कुनै पनि निर्माणको निमित्त भविष्यमा विस्तार गर्न सकिने बाटो घाटो वा भइरहेको बाटोलाई विस्तार गर्ने क्रममा तोकिएको निश्चित रेखालाई निर्माण गर्न पाउने निर्माण रेखा मानिने छ।

१.४ निर्माण (Construction)

कुनै पनि निर्माणको कुनै पनि भाग जुनसुकै उद्देश्यले र जुनसुकै सामग्रीले बनाइएको भएता पनि मानिसको आवासको निमित्त भवन सम्बन्धी अन्य सुविधाहरूका साथै बाहिर निकालिएको भाग र कुनै चिन्ह वा बाहिर निकालिएको कुनै निर्माण वा भागलाई छोप्न वा छोप्ने उद्देश्यले गरिएको निर्माण वा गारोको कुनै भागलाई निर्माण मानिनेछ।

१.५ चोक (Court Yard)


जमीनको सतह वा त्यस्तो सतहभन्दा माथि पूरा वा आंशिक रूपमा भवन वा निर्माणका भित्र वा बाहिर रहेको र आकाशतर्फ खुला रहको भागलाई चोक मानिनेछ।

भित्री चोक: चारै तिरबाट निर्माण भई घेरिएको चोकलाई भित्री चोक मानिने छ।

बाहिरी चोक: कम्तिमा एकातर्फ निर्माण नभई खुला रहेको वा एकातर्फ नघेरिएको चोकलाई बाहिरी चोक मानिनेछ।

१.६ ढाकिएको क्षेत्रफल (Covered Area)

कुनै पनि प्रकारको निर्माणद्वारा चर्चिएको प्लिन्थ सतहभन्दा लगत्तै माथिको पूरा भागलाई ढाकिएको क्षेत्रफल भनिनेछ। तर तल उल्लेख भएका भागहरूलाई यसमा समावेश भएको मानिने छैन। बगैँचा, इनार र यस सम्बन्धी निर्माण, विरुवाहरूको नर्सरी, पानी पोखरी, पौडी खेल्ने खुला पोखरी, चौतारा, टंकी, बेन्च, चिप्लेटी, कुवा, निकासको लागि बनाइएको कलभर्ट, पानी जानको लागि बनाइएका साना नालीहरू, क्याचपिट, गल्ली पीट, इन्सपेक्सन चेम्बर, डुँड, कम्पाउण्ड घेर्न लगाइएको पर्खाल, ढोका, तला नउठाइएको डेउडी, खुला भन्याङ्ग, चेम्बर बाहिरपट्टि झुण्डिएको झ्याल र गाहोभन्दा बाहिर पट्टि परेको कर्नेसले ढाकेको भाग, गार्ड बस्ने कोठा, पम्प हाउस, फोहर फाल्ने ठाउँ, विद्युत कक्ष, सब स्टेशन आदि जस्ता सेवा पुऱ्याउन आवश्यक हुने निर्माण आदि।



१.७ निकास (Sewer)

वर्षाको पानी, ढल वा प्रयोग गरिएको पानीको निकासको लागि बनाइएका नालीहरूलाई निकास मानिने छ।

१.८ बाहिर निस्कने बाटो (Exit)

कुनै पनि भवन वा निर्माणबाट बाहिर निस्कने माध्यमको रूपमा प्रयोग हुने स्थानलाई बाहिर निस्कने बाटो मानिनेछ।

१.९ भुँईं (Floor)

सामान्यतया मानिसहरू हिड्ने भवन वा निर्माणको कुनै पनि तलाको तल्लो सतहलाई भुँईं मानिने छ।

१.१० भुँईं क्षेत्रको अनुपात (Floor Area Ratio “FAR”)

भवनका सम्पूर्ण भुँईंहरूको निर्मित क्षेत्रफललाई प्लटको सम्पूर्ण क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागफललाई भुँईं क्षेत्रको अनुपात मानिने छ।

$$\text{भुँईं क्षेत्रको अनुपात (एफ.ए.आर)} = \frac{\text{सबै भुँईं (तला) हरूको सम्पूर्ण ढाकिएको क्षेत्रफल}}{\text{प्लटको क्षेत्रफल}}$$


१.११ निजी ग्यारेज (Private Garrage)

कुनै पनि प्रकारका निजी वाहनहरू पार्किङ्ग गर्नको निमित्त बनाइएको वा प्रयोग गरिएको भवन वा भवनको भागलाई निजी ग्यारेज मानिने छ।

१.१२ निर्माणको उचाई (Height of Construction)

निर्माणको उचाई भन्नाले समतल छानाको लागि औसत जमीनको लेभलबाट घरको सबभन्दा उचाईमा रहेको भाग नापिने छ। स्लोप छानाको लागि पनि छानाको सबभन्दा उचाईमा रहेको भाग नापिने छ। जमीन स्लोप पारी अगाडि र पछाडिको मोहडाको

हकमा फरक तल्ला देखिने भएमा सबभन्दा तल्लो तलाको जमीनबाट उचाई नापिने छ।



१.१३ खुल्ला भाग (Open Space)

प्लटमा खुला छाडिएको भागलाई खुल्ला भाग मानिने छ।


नोट: भवन वा निर्माणको कुनै साइडदेखि सम्बन्धीत साइडतर्फ कै प्लटको सीमानासम्मको सबभन्दा न्यूनतम दूरीलाई खुला भाग मानिनेछ। यस्तो खुला भाग नाप्दाखेरि भवन वा निर्माणदेखि प्लटको सम्बन्धीत सीमानासम्मको सबभन्दा नजीक रहको ठाउँबाट नाप्नु पर्नेछ।

१.१४ छेका (Partition)

कुनै पनि भवन वा निर्माणको बीचका भागहरू छट्याउनको निमित्त कुनै पनि प्रकारको भार नलिने गरी बढीमा एक तल्लासम्मको उचाई मात्र हुने गरी उठाइने वा लगाइने वार, गाह्रो आदिलाई छेका मानिने छ।

१.१५ प्लिन्थ (Plinth)

कुनै पनि भवन वा निर्माणको जमीनको सतहभन्दा माथि र जमीनको सतहभन्दा माथि रहेको भुँई वा तलाको सतहभन्दा मुनिको भागलाई प्लिन्थ मानिने छ।



१.१६ प्लिन्थको क्षेत्रफल (Plinth Area)

भूमिगत तला वा कुनै तलाको गारो सहितको सम्पूर्ण ढाकिएको भुँईको क्षेत्रफललाई प्लिन्थको क्षेत्रफल मानिने छ।

१.१७ डेउठी (Porch)

कुनै पनि भवन वा निर्माणसम्म पुग्नको निमित्त बनाइएको भागलाई डेउठी मानिने छ।

१.१८ आवासीय भवन (Residence Building)

मानिस बस्नको लागि बनाइएको भवन जसमा वस्न, खाना पकाउन र शौच गर्न समेत व्यवस्था भएको भवनलाई आवासीय भवन परिभाषित गरिएको छ।

१.१९ सडक (Road)

गोरेटो बाटो बाहेक सडक भन्नाले कच्चि मोटर बाटो, पक्की मोटर बाटो लाई जनाउँछ।

१.२० सडक रेखा (Road Line)


सडक रेखा भन्नाले सडक चौडाइको बिचको रेखा भन्ने जनाउँछ।

१.२१ कोठाको उचाई (Room Height)

तयारी भुँईको सतहदेखि माथि तयारी सिलिङ्गको सतहसम्मको दूरीलाई कोठाको उचाई मानिने छ। टाई विम, विम, दलिन आदि भएको र तयारी सिलिङ्ग नभएको अवस्थामा त्यस्तो टाई-विम, विम वा दलिनको मुनिपट्टिको भागसम्म नाप्नु पर्नेछ।

१.२२ सेट व्याक लाइन (Set Back Line) / सेट व्याक (Set Back)

सम्बन्धीत अधिकारीले प्लटभित्रै खासगरी प्लटको सीमानाको समानान्तर हुने गरी कोरिडिएको रेखालाई सेट व्याक लाइन मानिने छ र यस रेखादेखि प्लटको सिमानासम्म कुनै पनि प्रकारको निर्माण गर्न पाइने छैन। यसरी छोडिएको प्लटको भागलाई सेट व्याक मानिने छ।



१.२३ साइट (प्लट) (Plot)

बाहिरी सिमानाहरु स्पष्ट हुनेगरी खुलेको जमीनको टुक्रा वा भागलाई साइट (प्लट) मानिने छ।

१.२४ साइटको गहिराई (Depth of Plot)

साइटको अगाडि पछाडिको सिमाना बीचको दूरीलाई साइटको गहिराई मानिने छ।

१.२५ बाटो (Street)

कुनै पनि प्रकारले सर्वसाधारण जनताको हिड्ने अधिकार भएको वा कुनै निश्चित समयसम्मको लागि निर्वाध रूपमा हिडेको साविकको वा कुनै योजना अन्तर्गत प्रस्तावित भएको आवत जावतको निमित्त आवश्यक पर्ने भागलाई बाटो मानिने छ। सडकको पेटी, ट्राफिक आइल्याण्ड, सडकका रुखहरु, रेलिङ्ग आदि जस्ता बाटोको रेखाभित्र पर्ने सम्पूर्ण बस्तुहरु बाटो अन्तर्गत पर्ने हुन्छ।

१.२६ बाटोको उचाई वा ग्रेड (Grade or Height of Street)

प्लटको अगाडिपट्टि औपचारिक रूपमा निर्धारण गरिएको बाटोको केन्द्रिय रेखाको उचाईलाई बाटोको उचाई वा ग्रेड मानिने छ।

१.२७. बाटोको रेखा

बाटोको दुवै साइडको बाहिरी सिमा निर्धारण गर्ने रेखालाई बाटोको रेखा मानिने छ।

१.२८. तला

भवन वा निर्माणको दुई भुँईहरु वा भुँईदेखि सिलिङ्ग बीचको भागलाई तला मानिने छ।

१.२९. माथिल्लो तला

भवन वा निर्माणको माथिल्लो तल्ला भन्नाले पूरा वा आंशिक रूपमा निर्माण गरिएको माथिल्लो तला भन्ने सम्झनु पर्छ।

१.३०. शौचालय

मानिसहरुलाई दिसापिसाव गर्नको निमित्त बनाइएको (पानी फ्लस गर्ने वा पानी हाल्न हुने व्यवस्था सहित) कोठा वा यस्तै प्रकारको कुनै पनि भागलाई शौचालय मानिने छ।

१.३१. वरणडा

कम्तिमा पनि एक साइडतर्फ खुला रहको ढाकिएको क्षेत्रलाई वरणडा मानिने छ। यस्तो वरणडा माथिल्लो तल्लामा भएको खण्डमा खुला भागमा लगाइएको १ मीटरको उचाईसम्मको प्यारापिटलाई समेत समावेश भएको मानिने छ।

१.३२. झ्याल

कुनै पनि भवन वा निर्माणको भित्री भागलाई आवश्यक पर्ने प्राकृतिक उज्यालो र भेन्टिलेशनको लागि बनाइएको ढोका बाहेकको खुला भागलाई झ्याल मानिने छ।

२. सबै क्षेत्रको लागि अपनाउनु पर्ने सामान्य नियमहरु

२.१ सडक अधिकार क्षेत्र



२.१.१. गोलन्जोर गाउँपालिकाका निम्नलिखित बाटोहरूको चौडाई अनुसूची (१) मा दिईए अनुसार निर्धारण गरिको छ।

२.१.२. राष्ट्रिय स्तरको बाटोको सडक क्षेत्राधिकार (**Right of Way**) राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कै हुनेछ।

२.२. गोलन्जोर गाउँकार्यपालिकाले बनाएको घरहरूको नक्शा पास र अभिलेखीकरण सम्बन्धी नियमहरू

- नक्शा पास सम्बन्धी नियमहरू

१. आर सि सि १२” × १२” पिलर बाट नक्शा पास नगरी भवन निर्माण गरिएका भवनहरूको तोकीएको मापदण्ड पुरा भएको भए प्रति ब.फि. रु ६।- का दरले राजश्व दस्तुर लिई नक्शा-पास गर्ने।

२. १२”×१२” को पिलरमा बढीमा ३.५ तलामा नबढ्ने गरी तला थपको लागि स्वीकृती दिने।

३. घरको प्लिनथ क्षेत्रफल १००० वर्ग फीट भन्दा बढी वा राष्ट्रिय भवन निर्माण आचार संहिता अनुसार भवन निर्माण फरक भएमा **Structural Analysis** अनिवार्य रूपमा गरी सो को प्रतिवेदन समेत नक्सासाथ पेश गर्नु पर्नेछ।

४. गोलन्जोर गाउँपालिका भित्र निर्माण गरेको भवन गाउँ पालिकाले निर्धारण गरेको बाटोका सडक क्षेत्राधिकार (**Right of Way**) मापदण्ड अनुसूची (१) मा दिईए अनुसार भएमा नक्शा-पास गर्ने।

५. भवनको नक्शा-पास गरी निर्माण गरेको तर पेश गरेको नक्शामा भन्दा लम्बाई वा चौडाई बढि देखिएको हकमा नक्शा-पास गर्ने व्यक्तिको हक भोग भित्रको कित्ता र क्षेत्रफल मा नै निर्माण गरेको भए नयाँ नक्शा पेश

गरी थप जरिवाना दस्तुर प्र.ब.फि.रु २।-का दरले लिई स्वीकृती दिने।

● **अभिलेखीकरण सम्बन्धी नियमहरू**

१. ९” × ९” वा ९” × १२” को पिलरमा नक्सा पास नगरी भवन निर्माण भईसकेको अवस्थामा नक्सा अभिलेखीकरण गरिनेछ।

२. नक्सा पास नगरी भवन निर्माण भईसकेको तर तोकिएको मापदण्ड (पिलर बाहेक) पुरा भएको अवस्थामा तोकिएको मापदण्ड अनुरूप नयाँ थप तला वा थप निर्माणको स्वीकृती दिँदा ९” × ९” को हकमा बढीमा जम्मा २.५ तला र ९” × १२” को हकमा जम्मा ३ तला सम्म नक्सा पास स्वीकृती दिने।

३. माथि १ र २ मा उल्लेखित भवनहरू लाई प्रति ब.फि. रु ६।- का दरले दस्तुर लिइ नक्सा अभिलेखीकरण गरिनेछ।

४. नक्शा-पास नगरी निर्माण गरेको भवन राष्ट्रिय भवन निर्माण आचार संहिता अनुसार नभएको र गोलन्जोर गाउँपालिकाको भवन निर्माण तथा नक्सापास मापदण्ड विपरीत भएमा सोहि व्यहोरा जनाई अभिलेखीकरण गरिनेछ। नयाँ थप तला वा थप निर्माणको स्वीकृती दिईने छैन।

५. माथि ४ मा उल्लेखित नक्सा अभिलेखीकरण कार्य गराउन लागि गाउँपालिका बाट सर्बसाधारणको लागि ३ महिनाको सूचना दिई, सो अवधी भित्रै आबेदन लिई, सूचना दिएको मितिले ३ महिना सम्म नक्सा पास कार्य सम्पन्न गरी अभिलेखीकरण गरिसक्नु पर्नेछ। उक्त अबधि नाघी प्राप्त हुन आएका निबेदन हरुलाई रु १ प्रतिबर्गफिटका दरले थप जरिवाना लिई नक्शा अभिलेखीकरण गर्ने।

६. घरको प्लिनथ क्षेत्रफल १००० वर्ग फीट भन्दा बढी वा राष्ट्रिय भवन निर्माण आचार संहिता अनुसार भवन निर्माण नभएको भए र **Structural Analysis** को प्रतिवेदन पेश नगरेमा नयाँ थप तला वा थप निर्माणको स्वीकृती नदिने गरी अभिलेखीकरण गर्ने।

७. गोलन्जोर गाउँपालिका भित्र निर्माण भैसकेका भवनहरूको हकमा गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको बाटोको सडक क्षेत्र अधिकार (**Right of Way**) मापदण्ड अनुसूची (१) मा दिईए अनुसार नभएमा पनि सो कुरा जनाई अभिलेखीकरण गरिनेछ। तर यस्ता भवनहरूलाई तला थपको स्वीकृती भने दिईने छैन।

८. अभिलेखीकरण गरिएका भवन, संरचनाहरू आफै भत्की वा भत्काईएको खण्डमा नयाँ निर्माण गर्नु परेमा गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको बाटोको सडक क्षेत्र अधिकार (**Right of Way**) मापदण्ड अनुसूची (१) मा उल्लेखित र अन्य मापदण्ड पुरा गरेमा मात्र निर्माणको स्वीकृती दिईने छ।

२.३. अन्य नियमहरू

२.३.१. पालिका भित्र पुरानो घर भत्केको ठाँउमा साविक बमोजिम लाईन मिलाएर भवन आचार संहिता अनुसार भवन निर्माण गर्न स्वीकृती दिने।

२.३.२. गाउँपालिका स्तरीय बाटोको दाँया बाँया स्विकृत मापदण्ड बमोजिमको सडक अधिकार क्षेत्र र सेटव्याक दूरी छोडेर मात्र भवन निर्माण गर्न स्वीकृती दिने।

२.३.३. गोलन्जोर गाउँपालिकाको सिमाना खोलाहरूको केन्द्र बाट दाँया बाँया ५० मि. (सेट व्याक बाहके) छोडेर मात्र भवन निर्माण स्वीकृती दिने। साविकदेखि कायम रहेका भवन वा संरचनाहरू भत्काई वा भत्की नयां निर्माण गर्दा समेत यहि मापदण्ड कायम गर्नु पर्ने। साविक मै वनि कायम रहेका घर संरचनाका हकमा माथि २.२ अनुसार अभिलेखीकरण गर्ने।

२.३.४. भविष्यमा बाटो जान सक्ने जग्गाहरू भन्दा अगाडि घरहरू निर्माण गर्दा बाटो लाई ब्लक नहुने गरी मात्र त्यस्ता ठाँउहरूमा नक्शा-पासको स्वीकृती दिने। टुङ्गिएको बाटो लाई अवरोध हुने गरी संरचना तथा नयाँ घरहरू निर्माण गर्न स्वीकृत नदिने।

२.३.५. नापी नक्शामा कूलो भएको जग्गामा भवन निर्माण गर्दा राजकूलोको केन्द्र बाट दाँया बाँया (सेट व्याक बाहके) ३.५ मि. छाडी भवन निर्माण गर्न स्वीकृती दिने।

२.३.६. नापीको नक्सामा छुटेको तर परापर्वू काल देखि चलि आएको गोरेटो बाटोलाई पनि भविष्यमा मोटर जाने बाटो बनाउन वाधा नपर्ने गरी बाटोको केन्द्रबाट ३ मीटर दायँ वायाँ छाड्नु पर्ने।

२.३.७. सार्वजनिक पाटी/पौवा/पोखरी/कुवा/पुरातात्विक साँस्कृतीक सम्पदाहरू/चिहान आदीबाट चारै तर्फ ५ मीटर छोडेर मात्र भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न पाईनेछ।

२.३.८. खोल्साको छेउ बाट ७ मीटर छोडेर मात्र भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न पाईनेछ।

२.४. जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी नियमहरू –

(क) मिति २०८०/४/१ पछि गोलन्जोर गाउँपालिका भित्र जग्गाहरूको प्लटिङ कार्य गाउँ पालिकाको स्वीकृतिमा मात्र हुने छ।

(ख)व्यक्तीगत जग्गा प्लटिङ गर्दा एक व्यक्तीको मात्र भोग अधिकार भएमा जग्गाको भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै सडक तथा ढल सहित देखिने ड्रइड तथा डिजाईन र निवेदन पेश गरेपछि गाउँ पालिका बाट ड्रइड तथा डिजाईन स्विकृत गरी जग्गाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न अनुमती दिने उक्त पूर्वाधारहरू मापदण्ड अनुसार भए नभएको पालिकाको प्राविधिक टोली बाट प्रतिवेदन प्राप्त भईसकेपछि मात्र राजश्व लिई जिल्ला नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाट गर्न स्वीकृतीको लागि सिफारिस गर्ने।

(ग)एक भन्दा बढी व्यक्तीको जग्गा प्लटिङ गर्दा उपभोक्ता समिति निर्माण गरी जग्गाको भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै सडक तथा ढल सहित देखिने ड्रइड तथा डिजाईन र निवेदन पेश गरेपछि पालिका बाट ड्रइड तथा डिजाईन स्विकृत गरी जग्गाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न अनुमती दिने उक्त पूर्वाधारहरू मापदण्ड अनुसार भए नभएको पालिकाका प्राविधिक टोली बाट प्रतिवेदन प्राप्त भईसकेपछि मात्र राजश्व लिई जिल्ला नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाट गर्न स्वीकृतीको लागि सिफारिस गर्ने।

(घ)प्लटिड भित्र जाने मुख्य बाटो सेट व्याक बाहेक कम्तीमा ८ मिटरको हुनु पर्ने तथा सहायक बाटोहरु कम्तीमा सेट व्याक बाहेक ४.०० मिटरको हुनु पर्ने र ढलको लागि चाहिने ह्युम पाईपको व्यास कम्तीमा ६० से.मि. को हुनु पर्ने, दुई वटा म्यानहोलको दुरी बढीमा १५.० मिटरको हुनु पर्ने।

२.५ नयाँ बन्ने बाटोहरु सवारी साधन प्रवेश गर्न कम्तिमा जियोमेट्रिक आवश्यकताहरु पूरा हुनु पर्नेछ। पालिका भित्र आवाससम्म पुग्न बाटोको न्यूनतम चौडाईहरु सार्वजनिक बाटोको हकमा ४ मी. तोकिएको छ। तर यो नियम जग्गा प्लटिड कार्यमा लागु हुने छैन (आवाससम्म पुग्न बाटोको लम्बाई उक्त बाटो जोडेको मूल बाटोको राइट अफ वे देखि नापिनेछ)।

२५ मीटरसम्म लामो र ४ मीटर (१३ फी.) फराकिलो निजी बाटो एक घरको लागि मात्र स्वीकृति दिइनेछ।

२५ मीटर देखि ५०० मीटरसम्म (निजी) ४.९ मी. (१६ फी.) र ५०० मीटर वा सो भन्दा बढी (निजी) ७.०० मी. (२३ फी.) नयाँ बाटो कायम गर्दा जुन जुन जग्गाका कित्ता काट भई वा नभइ वा मन्जुरीनामा दिई बाटो कायम भएको हो सो लगायत बाटोहरु अनिवार्य रूपमा कम्तीमा २३ फिट हुनु पर्छ।

२.६. अन्य निर्माण कार्यहरु, सिनेमा हल, कन्फरेन्स हल, सपिङ्ग कम्प्लेक्स जस्ता एसेम्बल भवनका लागि बाटोको चौडाई निम्न अनुसार हुनु पर्ने छ।

१. २०० मीटरसम्म ८ मीटर

२. ४०० मीटरसम्म ११ मीटर

३. ६०० मीटर वा सो भन्दा बढी १४ मीटर

कसैले नयाँ बाटो खोल्न चाहेको खण्डमा उक्त बाटोमा पर्ने सम्पूर्ण जग्गा धनीहरु र उक्त बाटो प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरुले समेत आवश्यक प्रक्रिया पुऱ्याई लिखित रूपमा पालिका सँग स्वीकृत लिनु पर्नेछ र स्वीकृति पश्चात नापी शाखाबाट कित्ता काट गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जामा समेत क्षेत्रफल मिलान गर्नुपर्नेछ। अन्यथा त्यस्तो बाटोहरुमा नक्सा पास गर्न स्वीकृत दिइने छैन।

२.७. प्लटभित्रको खुल्ला भाग

२.७.१. प्रत्येक भवन निर्माणमा गोलन्जोर गाउँ पालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा हाल लाई F. A. R.(फ्लोर एरिया रेसियो) तालिका अनुसार खुल्ला भाग हुनु अनिवार्य छ।

२.७.२. पछाडि र साइडभित्रको खुल्ला भाग: बन्ने घरमा झ्याल, ढोका, भेन्टिलेशन वा अन्य कुनै खुल्ला भाग राख्न परेमा अरुको जग्गाको तर्फ, सार्वजनिक बाटोतर्फ वा चोकतर्फ कम्तिमा १.५० मी. (५ फी.) जग्गा छाड्नु पर्नेछ। यदि अरुको जग्गातर्फ भेन्टिलेशन राख्नु परेको खण्डमा लिखित मन्जुरीनामा दिएमा मात्र राख्न दिइनेछ। तर मन्जुरीनामाको आधारमा अरुको जग्गातर्फ झ्याल राख्न दिइने छैन। वरण्डा राख्नु पर्दा जग्गाको साँधबाट वरण्डाको छेउसम्म कम्तिमा १ मी. छाड्नु पर्नेछ।

२.७.३. घरको खुल्ला भागतर्फ शौचालय निर्माण: बढीमा ४ व.मी. (४३ व.फी.) र उचाई २.४० मी. (८ फी) सम्मको शौचालय आफ्नो जग्गामा घरको खुल्ला भागमा बनाउन छुट दिइनेछ। साथै शौचालय र सेप्टिक ट्याङ्क र सोक पिटको लागि जग्गाको सिमाना बाट ०.९० मी. (३ फी.) पर हुनु पर्नेछ। तर कोर एरियामा उक्त ०.९० मी. (३ फी.) छाड्न अनिवार्य हुने छैन। बाटोतर्फको खुल्ला भागमा भने कुनै निर्माण कार्य गर्न दिइने छैन।

२.७.४. वर्षाको पानी: छानाबाट आउने वर्षाको पानी तपकिन छानादेखि जमीनको मूल पाइप वा ढलसम्म पाइपद्वारा आफ्नो जग्गाबाट अनिवार्य रुपमा लाने ब्यबस्था गर्नु पर्नेछ।

२.७.५. सिढी निर्माण: सार्वजनिक बाटो, चोक वा सेट व्याक क्षेत्रभित्र कुनै पनि सिढीहरु निर्माण गर्न दिइने छैन।


२.८ क्षेत्रफल र उचाई सम्बन्धी सिमा

२.८.१. क्षेत्रफल र उचाई सिमा सम्बन्धमा तोकिएका **F. A. R.** (फ्लोर एरिया रेशियो) बमोजिम हनु पर्नेछ।

२.८.२. गोलन्जोर गाउँपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा घटीमा १२० वर्ग मिटर सम्मका क्षेत्रफल भएका जग्गामा नक्शा पासको लागि स्विकृती दिने।

२.८.३. गोलन्जोर गाउँपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा हाल लाई **F. A. R.** (फ्लोर एरिया रेशियो) तलको तालिका अनुसार कायम गरिएको छ।

S.N	Building Type	Land Area	Maximum Ground Coverage Ratio(GCR)	Maximum Floor Area Ratio(FAR)	Maximum Total Permitted Building Area	Maximum Height
1.	Residential	-	70%	1.75	Plot area × 1.75	Not blocking the light plane as shown below
2.	Commercial Building	-	50%	2.0	Plot area × 2.0	
3.	School, College Etc.	-	40%	1.50	Plot area × 1.50	
4.	Governmental, Semi-Governmental offices, polyclinic, nursing home	-	50%	1.50	Plot area × 1.50	



२.९. उचाई सम्बन्धी छुटहरू: भन्दाङ्ग छोप्ने भाग (यदि कुनै कोठा नजोडिएमा) पारापेट वाल, पानी ट्याङ्की र यसलाई अड्याउन बनाइएका कुनै निर्माणहरू, सोलार सम्बन्धी उपकरण, भेन्टिलेशन र एअर कन्डिसन सम्बन्धीका उपकरणहरू समेत उचाईमा गणना गरिने छैन।

२.१०. भवनका विभिन्न भागहरूका निम्ति आवश्यक व्यवस्था

२.१०.१. प्लिन्थ: घरको प्लिन्थ लेभल बाटोको लेभलबाट वा वरिपरि जमीनको सतहबाट कम्तिमा ०.३० मी. माथि हुनु पर्नेछ। तर पालिकाबाट कुनै बाटोको योजना भएमा प्लिन्थ लेभल पालिकाले तोक्न सक्नेछ।

२.१०.२ कोठाको उचाई: आवासीय र व्यापारिक प्रयोगको लागि बनाइएका घरहरूमा प्रत्येक कोठाको उचाई कम्तिमा २.७५ मी. (९.० फीट) र बढीमा १० फिट हुनु पर्नेछ। उचाई नाप्दाखेरी भुईको फिनिसिङ्ग लेभलबाट सिलिङ्गसम्म नापिने छ। तर स्लोप छानाको हकमा पनि औसत कोठाको उचाई कम्तिमा २.२८ मी. (७.५० फीट) हुनु पर्नेछ। शैक्षिक संस्थाहरूका भवनमा कोठाको उचाई कम्तिमा २.७५ मी. (९ फीट) हुनु पर्नेछ।

२.१०.३ वाथरुम र शौचालय: वाथरुम र शौचालयको उचाई कम्तिमा १.८० मी. (६ फी.) हुनु पर्नेछ। वाथरुम र शौचालयको साइज कम्तिमा १.२० मी. × ०.९० मी. (४ फी. × ३ फीट) हुनु पर्नेछ। शौचालयको साइज कम्तिमा ०.९० मी. × ०.९० मी. (३ फी. × ३ फी.) हुनु पर्नेछ। वाथरुम वा शौचालयमा कम्तिमा एक साइडमा भेन्टिलेशनको लागि खुल्ला भाग हुनु पर्नेछ। यस्ता खुल्ला भागको झ्याल वा भेन्टिलेशनको साइज कम्तिमा ०.३० मी. × ०.६० मी. (१ फी. × २ फीट) हुनु पर्नेछ।

२.१०.४. सेप्टिक टैंक: प्रत्येक भवनमा सेप्टिक टैंक निर्माण गर्नु पर्नेछ। यदि ढलको व्यवस्था नभएको खण्डमा सकपिटको समेत व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। जुन कुरा गाउँपालिकाले निर्धारण गर्नेछ। सेप्टिक टैंक निर्माण गर्दा तोकिएको भवन निर्माण मापदण्ड भित्र बाहेक सडकको अधिकार क्षेत्र भित्र निर्माण गर्न पाइने छैन। सेप्टिक टैंक वा कुनै किसिमको पानी जम्मा गर्न

जमीनभिन्न निर्माण गरिएका निर्माणहरू खानेपानीका श्रोतहरू जस्तै इनार, कुवा, पधेरा वाट कम्तिमा ५ मी. (१६' ३") टाढा हुनु पर्नेछ। यो दुरी भन्दा कममा निर्माण गर्नु परेमा शेयर वाल (Shear Wall) अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने छ। सेप्टिक टैंकबाट निस्केको तरल वा ठोस पदार्थहरू खुल्ला ढल, वा कुनै खानेपानीको श्रोतमा आवश्यक रूपमा प्रशोधन नगरसम्म जोड्न पाइने छैन।

२.१०.५. भन्याङ्गः भन्याङ्गको चौडाई कम्तिमा पनि तल तालिकामा देखाए बमोजिम हुनु पर्नेछ।

सि.नं.	घरको प्रकार	भन्याङ्गको आवश्यक चौडाई कम्तिमा
१.	आवासीय प्रयोजन	०.९० मी. (३ फी.)
२.	व्यवसायीक प्रयोजन	१.२ मी. २ तल्लासम्म १.५० मी. (५ फी.) (२ तल्ला भन्दा बढीमा)
३.	शैक्षिक संस्थाहरू	१.२ मी. (४ फिट) २ तल्लासम्म १.८ मी. (६.० फी.) (२ तल्ला भन्दा बढीमा)
४.	सरकारी, गैर-सरकारी र अन्य	१.८ मी. (६.० फी.) (२ तल्ला भन्दा बढीमा)

आवासीय प्रयोजनका भवनहरूमा (Tread) को चौडाई कम्तिमा ०.२३ मी. (९ इञ्च) र अन्य प्रयोजनको भवनहरूमा (Tread) को चौडाई कम्तिमा ०.३० मी. (१ फी.) हुनु पर्नेछ। कुनै पनि प्रकारका भवनहरूमा (Riser) को उचाई बढीमा ०.२० मी. (८ इञ्च) भन्दा बढी हुनु हुँदैन।

२.११. आगलागी सुरक्षाको व्यवस्था

२.११.१. भवनमा आवश्यक संख्यामा भन्याङ्गको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

२.११.२. आवासीय घरहरूमा वाहेक अन्य भवनहरूमा वाहिर निस्कने ढोका आगलागीको वेला चेपमा पर्न सक्ने हुँदा वाहिरतर्फ खुल्ने हुनु पर्दछ। ढोका वा मूल ढोका रहने स्थान अन्य ढोकाबाट वा पेसेजबाट नछेकिने हुनु पर्दछ।

२.११.३. सभा भवन (Assembly) भवन र सिनेमा भवनको लागि सेट व्याकः यस्ता भवनहरूमा आगलागीको वेला सुरक्षाको लागि सबैतर्फ कम्तिमा ३ मी (१० फी.) सेट व्याक छाड्नु पर्नेछ।

२.११.४. Hazardous भवनको लागि सेट व्याकः हाजार्डस भवनहरूमा सुरक्षाको लागि सबै साइडतर्फ कम्तिमा ४.५ मी (१५ फी.) सेटव्याक छाड्नु पर्नेछ।

२.१२. विद्युत लाइन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विद्युत नियमावली र छोड्नुपर्ने दूरी

भवन निर्माणको स्वीकृत दिने क्रममा विद्युत प्राधिकरणको पोल, तार र हाई टेन्सन लाईन आदि पर्ने ठाउँमा विद्युत व्यवस्था

नियमावली २०५० अनुसार सेट व्याक लाइन लगाइनेछ। विद्युत व्यवस्था नियमावली परिवर्तन भएमा सो परिवर्तित नियमलाई नै गाउँपालिका ले लागु गर्ने छ। साथै घर निर्माण गर्दा सडक बत्ति स्टैण्डको व्यवस्था गरेर घर धनी आफैले सडक बत्ति राख्नु पर्नेछ।

- कुनैपनि भवन विद्युत प्रसारण वा विद्युत वितरण लाइनका तारहरूबाट विद्युत नियमावली २०५० अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको दूरी छाडेर मात्र निर्माण गर्न पाइने छ।
- २३०/४०० भोल्टेजदेखि ११ हजार भोल्ट सम्मको नाङ्गो तार छेउबाट विद्युत नियमावली २०५० अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको दूरी छाडि मात्र निर्माण गर्न पाइने छ।
- १३२ KVA सम्मको तार छेउबाट विद्युत नियमावली २०५० अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको दूरी छाडि मात्र निर्माण गर्न पाइने छ।

२.१३. पेट्रोल पम्प सम्बन्धी व्यवस्था

पेट्रोल पम्प सम्बन्धी नेपाल आयल निगमको नियमावली बमोजिम मापदण्ड कायम गर्ने।

- प्रस्तावित विक्री स्थल राख्ने जग्गाको सडक तर्फको मोहडा घटीमा ३० मिटर भई कूल जग्गाको क्षेत्रफल घटीमा डेढ रोपनी हुनु पर्नेछ।
- कुनै पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा (माथी उल्लेखित वर्गिकरण भित्र नपर्ने क्षेत्र) प्रस्तावित विक्रीस्थल राख्ने जग्गाको राजमार्ग तर्फको मोहडा ४० मिटर भई कूल जग्गाको क्षेत्रफल घटीमा अढाई रोपनी हुनु पर्नेछ।
- विक्री स्थलमा सेल्स काउण्टर, स्टोररुम, गार्डरुम, ट्वाइलेट इत्यादि पक्की निर्माण गरी स्वस्थ पियने पानीको धाराको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।
- सामान्यतः सडकको एक किनारा तर्फ दुइवटा पेट्रोल पम्पहरूको दुरी कम्तिमा ३०० मी. हुनु पर्नेछ।
- कुनै पनि सडक चोक (Juction) मा पेट्रोल पम्प राख्न दिइने छैन। मुख्य मुख्य सडकहरूको चोक परेमा वस्ती चोक देखि पेट्रोल पम्प रहने स्थलको दुरी कम्तिमा पनि १०० मी. हुनु पर्नेछ तर मुख्य सडक र सानो शाखा सडकसंग (सानो शाखा सडक भन्नाले जसको चौडाई ६ मी. भन्दा कम छ त्यस्तो सडकलाई जनाउने छ) चोक परमा पेट्रोल पम्प रहने दुरी यस्तो चोक देखि कम्तिमा ४० मी. सम्म हुन सक्नेछ।

२.१४. जग्गाधनी प्रमाण-पूर्जा

२.१४.१.जग्गा जसको नाममा छ उसैको नाममा मात्र निर्माण स्वीकृति प्रमाण-पत्र गाउँपालिकाले दिनेछ। तर अरुको हकभोगको जग्गामा निर्माण गर्ने भए निजको हकभोगको निस्सा र निस्सा सहित लिखित मन्जुरीनामा पेश गर्नु पर्नेछ।

२.१४.२.नक्सामा जग्गाको नाप र आकार, जग्गा धनी प्रमाण पूर्जामा देखाइएको जग्गाका क्षेत्रफल र नापी नक्सा एक आपसमा दुरुस्त हुनु पर्नेछ। कथंकदाचित यी तिनै वस्तुहरूमा मेल हुन नआएमा जुन चाहि सबभन्दा कम देखिन्छ त्यसैलाई आधार मानिनेछ।

२.१४.३.यदि जग्गाको नाप र आकार, जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको क्षेत्रफल र नापी नक्शा एक आपसमा मेल नभएको खण्डमा चारैतिरको सँधियारहरूले सँधियारहरूको कुन भाग नचर्चेको भनी लिखित मञ्जुरीनामा दिएमा नक्शा पास गरिनेछ। तर यस्तो स्थितिमा सार्वजनिक जग्गातर्फ मिचिएको वा नमिचिएको गाउँपालिकाले हेर्नेछ।

३. वन संरक्षण

- ३.१. खानेपानी लगायतका Services Lines, आराम-मनोरञ्जन स्थल वाहेकको निर्माण कार्य यस क्षेत्रमा गर्न पाइने छैन।
- ३.२. यस क्षेत्रमा निर्माण काय गाउँपालिकाको बोर्डको निर्णय पश्चात गर्नु पर्नेछ।
- ३.३. आराम-मनोरञ्जन स्थलको हकमा बढीमा ५० वर्ग मी. (५०० व.फी.) र एक तले पाटी, पिकनिक स्थलको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ।

४. खुला र हरियाली

यस क्षेत्रको निम्ति गाउँपालिकाले तोके बमोजिमको नियमहरू लागू हुनेछन्। नक्सा-पास गर्नका लागि घटीमा एक घरमा दुईवटा विरुवा अनिवार्य रूपमा रोपिएको हुनुपर्नेछ।

५. नदी संरक्षण

- ५.१. कुनै पनि किसिमका भवनहरू खोला सीमाबाट दुवैतिर २५-२५ मीटर, खोल्साहरूको सिमा बाट दुवैतिर ७-७ मीटरसम्म निर्माण गर्न पाइने छैन। घाटको सिमाबाट १५ मी. सम्म कुनै भवन निर्माण गर्न पाइने छैन।
- ५.२. घाट र मन्दिरको निर्माणको हकमा माथिको नियम लागू छैन। तर निर्माण कार्यको स्वीकृति गाउँपालिकाबाट दिइने छ।

६. पार्किङ

योजना / विकास योजनामा वा तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएका नम्स अनुसार विभिन्न प्रकारका विकास निर्माण कार्यको लागि पार्किङको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय सवारी धनी, सार्वजनिक यातायातका साधन र पार्किङको आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपयोग / क्रियाकलापहरूको लागि पार्किङ नम्स निर्धारण गर्नको लागि तल दिइएको तालिकालाई आधार मान्न सकिनेछ।

- क) विशेष प्रकारका भवनहरूको निमित्त (आवासीय तथा साना घरेलु उद्योग वाहेकमा) जग्गाको कम्तीमा १५ प्रतिशत जग्गा पार्किङको लागि छोड्नु पर्दछ।
- ख) गाडी सम्बन्धी मर्मत कारखानाको लागि जग्गाको २५ प्रतिशत पार्किङका लागि छोड्नु पर्दछ।
- ग) भवनको उपयोग परिवर्तन गर्नु पर्दा पनि नयाँ उपयोग सम्पूर्ण प्रावधानहरू लागू हुने गरी पार्किङको लागि चाहिने जग्गाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

७. सौर्य उर्जा प्रणाली जडान सम्बन्धमा

१. देहायका भवनहरूमा कूल उर्जा खपतको २५ प्रतिशत वा १५०० वाट पिक मध्ये जुन बढि हुन्छ सोही क्षमतामा जडान गर्ने गरी सौर्य उर्जा प्रणाली जडान गर्न भवन निर्माणको नक्सापास गर्दा भवनको डिजाइनमा नै अनिवार्य रूपमा सौर्य प्रणाली जडान गर्ने गरी डिजाइन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सो अनुसार जडान भए नभएको सुनिश्चित गरी जडान भएका भवनहरूको मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्ने।

क) सबै प्रकारका सरकारी भवन,

ख) सबै प्रकारका व्यापारिक भवन (तल्लो तला व्यापारिक प्रयोजनमा रहेको र माथिल्लो तला आवासीय प्रयोजनमा रहेको भवनलाई समेत)

ग) सबै प्रकारका संस्थागत भवन (विधालय, उच्च विधालय, अस्पताल, सरकारी, निजि तथा पब्लिक लि. कार्यालय भवन आदि)

घ) सबै प्रकारका सार्वजनिक (संस्थागत भवन, सभा, सम्मेलन भवन लगायत सभाहल, साँस्कृतिक समारोह तथा भोजभतेर स्थल आदि)

ङ) सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन भवन (सिनेमा हल, संयुक्त विशाल बजार, मल्टिपलेक्स, तारे होटल आदि)

८. विविध

८.१. यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र गरिने कुनै पनि स्थायी वा अस्थायी तथा सुधार वा नयाँ निर्माण र पर्खाल निर्माण समेत कार्य गर्न व्यक्ति, विद्यालय, कार्यालय, अस्पताल, गैसस, अन्तरराष्ट्रिय गैसस र अन्य संस्थाहरु जो सुकैले पनि गाउँपालिकाको लिखित स्वीकृति लिनु अनिवार्य छ।

८.२. मापदण्ड विपरीत कार्य:- गाउँपालिकाको गठन पश्चात अनुमति नलिइकन मापदण्ड विपरीत निर्माण भएका संरचनाहरु (भवन, पर्खाल, टहरा, घेरावार) नियमित नगरे / नहटाए सम्म निजलाई गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराउने सुविधाहरु उपलब्ध गराइनु छैन।

८.३. निर्माण स्वीकृति आवेदन फाराम गाउँपालिका राजश्व उपशाखाबाट शुल्क तिरेर प्राप्त गर्न सकिनेछ। निर्माण स्वीकृति सम्बन्धी सम्पूर्ण शुल्कहरु सोही उपशाखामा बुझाउनु पर्नेछ।

८.४. नक्शा A3 Paper (297mm × 420mm) मा पेश गर्नु पर्नेछ। सबै नक्शाहरु ३ प्रति पेश गर्नु पर्नेछ।

८.५. नक्शामा निम्न कुराहरु स्पष्ट दर्शाइएको हुनु पर्नेछ।

(क) प्रत्येक फ्लोर प्लान (१:१०० स्केलमा), मिटरमा / (१:९८ स्केलमा), फिटमा।

(ख) चार मोहडा (१:१०० स्केलमा), मिटरमा / (१/९८ स्केलमा), फिटमा।

(ग) भन्ड्याङ्ग देखिने र जगदेखि भवनको सबभन्दा उच्च विन्दुसम्मको उचाई देखाइएको सेक्शन (१/१०० स्केलमा), मिटरमा / (१/९८ स्केलमा), फिटमा।

(घ) साइट प्लान (१ रोपनीभन्दा कम जग्गालाई १/१०० स्केल, १-३ रोपनीलाई १/२०० स्केल र ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गालाई १/४०० स्केलमा), मिटरमा / (१ रोपनीभन्दा कम जग्गालाई १/९६ स्केल, १-३ रोपनीलाई १/१९२ स्केल र ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गालाई १/३८४ स्केलमा), फिटमा।

(ङ) लोकेशन प्लान।

८.६ गाउँपालिका क्षेत्रभित्र घर बनाउँदा सम्बन्धीत गाउँपालिकामा दर्ता भएका इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी वा डिजाइनरहरु (मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट आर्किटेक्ट वा सिभिल विषयमा न्यूनतम बी. इ. तह उत्तीर्ण) बाट मात्र घरको नक्शा गराई नक्शा दर्ता गराउनु पर्नेछ।

८.७. गाउँपालिका क्षेत्र भित्र बन्ने घरको लागि Structural Drawing समेत समावेश गरी पेश गर्नु पर्नेछ।

८.८. Structural Drawing मा पेश हुनु पर्ने नक्शाहरु

- क) जग (Foundation Trench) को प्लान र सेक्शन।
- ख) कोलमको प्लान र सेक्शन।
- ग) बिमको प्लान र सेक्शन।
- घ) भन्ध्याण्डूगको प्लान र सेक्शन।
- ड.) स्ल्यावको प्लान र सेक्शन।
- च) स्यानिटरीको प्लान र सेक्शन।
- छ) क्यान्टिलेभरको सेक्शन।

८.९. हरेक फ्लोर प्लानमा नाप (Dimension) हरू निम्नानुसारको देखाउनु पर्नेछ।

- (क) Element to element dimension
- (ख) सेन्टर टु सेन्टर नाप (Center to Center Dimension)
- (ग) जम्मा नाप (Total Dimension)
- (घ) कोठाको भित्री साइजको नाप (Internal Room Dimension)

८.१०. हरेक Floor plan मा क्यान्टिलेभर, Overhang वा कुनै Projection लाई डटेड लाइनमा देखाउनु पर्नेछ।

८.११. साइट प्लानमा विस्तृत नाप (Detail Dimensions) सहित निम्न कुराहरु देखाउनु पर्नेछ।

- (क) छिमेकी संधियारहरुको नाम, घर भएमा घर नं. अथवा खाली जग्गा भए कि. नं सहित।
- (ख) मुख्य सडक र आवागमन माध्यम (Access Mean)
- (ग) सेट व्याक लाइन
- (घ) हाल भएको कुनै पनि संरचना (Existing Construction)
- (ड) हाइटेन्सन वा लो टेन्शन विद्युत लाइन (भोल्टेज सहित)
- (च) नाली र मंगाल
- (छ) खानेपानी लाइन
- (ज) चर्पी
- (झ)सेप्टिक टयाड्ढ र सोक पिट
- (ञ) खुल्ला ठाउँ, हरियाली एरिया र रुखविरुवा ईत्यादी
- (ट) मंजुरीनामा लिएको भए उक्त जग्गाको खण्ड (Part)

८.१२. लोकेशन प्लान।

८.१३. उत्तर सिधा माथितिर (Upward) दर्शाइएको हुनु पर्नेछ।

८.१४. नक्शा र Lettering केरमेट नभै प्रष्ट रूपमा बुझिने र सफा हुनु पर्नेछ।

८.१५. Designer र निवेदकले नक्शाका सबै पन्ना र आवेदन फाराममा सही गरेको हुनु पर्नेछ र डिजाईनरले

गाउँपालिकामा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाण-पत्रको फोटोकपी समेत पेश गर्नुपर्ने छ।

८.१६. प्लिनथ लेभलसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि गाउँपालिकाले प्रमाण पत्र प्रदान गर्नेछ र प्लिनथ लेभलसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि घरधनीले गाउँपालिकामा निवेदन दिनु पर्नेछ। तत्पश्चात् गाउँपालिकाले निर्माण कार्य अघि बढाउन स्वीकृत नक्शा पास प्रमाण पत्र प्रदान गर्नेछ। पछि निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सोही रीतले निर्माण कार्य सम्पन्न प्रमाण पत्र प्रदान गर्नेछ।

८.१७. कुनै पनि भवनको डिजाइनरले सो भवनको निर्माण अवस्था सुपरभिजन गर्नुपर्ने र धनीलाई निर्माण कार्य सम्पन्न भएको निस्सा प्राप्त गर्न सम्बन्धीत गाउँपालिकामा निवेदन दिँदा, भवन स्वीकृत नक्शा अनुसार नै निर्माण भएको भनी डिजाइनकर्ताको सिफारीश पत्र पेश गर्नु पर्नेछ।

८.१८. उपरोक्त अनुसार भवन सम्पन्नको सिफारीश पत्र दिइएकोमा भवन स्वीकृत नक्शा अनुसार नभए निजमाथि ऐन कानून, नियमानुसार कार्यवाही गरिनेछ।

८.१९. कुनै पनि भवन निर्माण कार्य गर्दा चर्पी, सेप्टिक ट्याङ्क र सोक पिट (ड्रेनेज नभएमा) नक्शामा देखाउनु पर्नेछ र निर्माणस्थलमा पनि सो अनुसारको निर्माण गर्नु पर्नेछ।

८.२०. तला थप र मोहडा परिवर्तन गर्न मौजद तल्ला समेत देखिने गरी माथिका नियमहरु अनुसार कै नक्शा तयार गरी आवेदन दिनु पर्नेछ।

८.२१. निर्माण कार्य हुँदा आवागमनमा बाधा पर्ने गरी सडकमा निर्माण सामग्री राख्न पाइने छैन।

८.२२. भवन निर्माण सम्पन्न भैसकेपछि छिमेकी र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै निर्माण कार्य गर्न पाइने छैन।

८.२३. अस्थायी निर्माण कार्य गर्न गाउँपालिकामा भिन्दै आवेदन फाराम भर्नु पर्नेछ। प्लान, साइट प्लान र लोकेशन प्लान Free hand sketch नै मान्य हुने बाहेक अरु कार्य माथिका बँदाहरु अनुरूप नै हुनेछन्।

८.२५. भुकम्प पिडितको नक्सापास सम्बन्धी व्यवस्था

८.२५.१. पूनःनिर्माण प्राधिकरणद्वारा तयार भएका नमूना नक्सा मध्येबाट छनौट गरी हुवहु नक्सा पेश गरेमा भवनकै थप नक्सा पेश गर्नु पर्ने छैन। तर नक्सा साथ Site plan / location plan भने अनिवार्य रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ।

८.२५.२. नक्सासाथ जग्गाको हकभोगको प्रमाणपत्र, भुकम्पपिडितको सम्झौतापत्र, वडाको सिफारिस लगायत सामान्य नक्सापासकालागि संलग्न गन पर्ने सबै कागजात पेश गर्नु पर्नेछ।

८.२५.३. नक्सा स्वीकृतीकालागि गाउँपालिका दर्ताभएको मितिले ७ दिन भित्र छिमेकीलाई कुनै उजुरवाजुर गर्न पर्ने भए सो गर्नकालागि वडाकार्यालय मार्फत १५ सूचना निर्माणस्थलमा प्रकाशित गरिनेछ। उजुरवाजुर नपरेमा

सो मिति समाप्त भएको १५ दिन भित्र प्राविधिकले फिल्ड निरिक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गन पर्नेछ। प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा तोकिएको दस्तुर लिइ गाउँपालिकाले नक्सा पास गरी प्लिनथलेवलसम्मको निर्माण स्वीकृति दिईनेछ।

८.२५.४. निर्माणकार्य भएको अवस्थामा गाउँपालिकाले प्राविधिक खटाई अनुगमन गराउन सक्नेछ।

८.२५.५. भूकम्पपिडितले कुनै परामर्शदाता मार्फत प्राधिकरणको नमुना भन्दा वेग्लै नक्सा तयार गरी पेश गरेमा माथि ८.२५.३ अनुसार गर्ने। निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राविधिकबाट निरिक्षण मुल्याङ्कन गराई प्रतिवेदन लिई निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दिईनेछ।

८.२५.६. भूकम्प पिडितहरुको लागि नक्सा पास प्रक्रिया सरलीकरण गर्न राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको नमुना नक्सा अनुसार गाउँपालिकाको मापदण्ड पुरा गरी निर्माण गर्ने घर हरूको हकमा रु. २,००० (दुई हजार) नक्सा पास शुल्क लिई प्रक्रिया अगाडी बढाउने।

८.२५.७. २०७२ सालको भूकम्पका लाभग्राहीको सुचीमा परेका र भूकम्प पिडित सम्झौता पत्र भएका दलित, बिपन्न, असक्त, एकल महिला भूकम्प पीडितले नक्सा पासका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिस ल्याएमा सिफारिसको आधारमा सो भूकम्प पिडितको नक्सा पास निशुल्क गरिनेछ।

८.२६. नक्सा पास छुटको ब्यबस्था

८.२६.१. पुराना घरहरु भत्काई पुरातात्विक स्वरुप / (पुरानो शैली झल्किने गरी) नबिग्रने गरी निर्माण गर्न घर नक्सा पेश गरेमा डि.पि.सि (प्लिनथ) लेबल सम्मको नक्सा पास दस्तुर लाग्नेछ। सो भन्दा माथिको सँरचनाको लागी निजको नक्सा पास निशुल्क गरिने छ। तर घर निर्माण सम्पन्न नभए सम्म सो निशुल्क हुने रकम धरौटी स्वरुप राख्नु पर्नेछ। उक्त धरौटी रकम घर निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात फिर्ता गरिनेछ।

८.२६.२ आकाशे पानी सँकलन गर्न घरको नक्सा बनाउँदा आकासे पानीको सँकलन गर्ने र खानेपानी उपभोक्ता समितिको बाट पाईप आउने पानी सँकलन गर्ने दुई (२) छुट्टा छुट्टै ट्याँकी राख्ने ब्यवस्था गरेको भएमा कुल नक्सापास रकममा २० प्रतिशत छुट दिईनेछ। सो छुट निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त भए पछि उपलब्ध गराइनेछ।

८.२६.३. दीगो रुपमा फोहर मैला ब्यवस्थापन गर्नका लागी कसैले घर निर्माण गर्दा सेप्टिक टैंकको सट्टामा पुक्सिड प्रविधि वा अन्य प्रविधिको बायो-ग्याँसको निर्माण गर्न नक्सा पेश गरी निर्माण गरेमा २० प्रतिशत छुट दिईनेछ। सो छुट निर्माण सम्पन्न भए पश्चात मात्र उपलब्ध गराईनेछ।

नोट: यस मापदण्ड अनुरूप भवन निर्माण स्वीकृतिको प्रकृत्यामा मापदण्ड भित्र नियमहरु नपाइने र नखुल्ने समस्याको निकाशको निमित्त गाउँपालिका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धीत वडा अध्यक्ष / वडा सचिव र नक्शापास संग सम्बन्धीत गाउँपालिकाका ईन्जिनियर समेतको समितिले निर्णय दिने छ।

९. घर नक्शा पास सम्बन्धी प्रकृयाहरु

- ९.१. निवेदकले नक्शा साथ आवश्यक प्रमाणपुर्जाहरु संलग्न गरी गाउँपालिकाले तोकेको फाराम भरि पेश गर्नुपर्ने छ।
- ९.२. पेश भएको फाइल रितपूर्वक गाउँपालिकाका प्राविधिकबाट आवश्यक प्रमाणपुर्जा छ/ छैन र आवश्यक मापदण्ड अनुसार छ /छैन जाँची सकेपछि नक्शा सम्बन्धीत शाखामा पठाईनेछ।
- ९.३. उक्त फाइल सम्बन्धीत शाखामा दर्ता भए पछि संधियारहरुलाई आवश्यक जानकारी सोही दिन वा सोको भोलिपल्ट दिइने छ।
- ९.४. संधियारहरुलाई सूचना प्राप्त भए पछि नक्सा पास उपशाखाले सोही दिन वा सो को भोलिपल्ट १५ दिने सार्वजनिक सूचना घर बनाउने स्थलमा टाँस गरिने छ।
- ९.५. यस अवधि भित्र कुनै विवाद भएमा गाउँपालिकाका प्राविधिक /वडा सचिव/वडा अध्यक्ष र सम्बन्धीत व्यक्ति वा पक्ष बसी समस्याको टुंगो लगाईने छ। कथंकदाचित समस्या समाधान नभए सम्बन्धीत पक्षबाट नापी शाखाबाट प्राविधिक झिकाई समस्याको निराकरण गरिने छ।
- ९.६. यदि १५ दिने सूचना संधियारको अनुपस्थितिमा वा कुनै कारणवश बुझि नदिएमा १५ दिन पश्चात उक्त संधियारलाई पुनः ७ दिनको सूचना जारी गरिने छ।
- ९.७. उल्लेखित बमोजिम बुंदा ९.५ र ९.६ को प्रकृया पुरा भएको भोलिपल्ट गाउँपालिकाका प्राविधिक, वडा सचिव, वडा अध्यक्ष र सम्बन्धीत व्यक्तिको उपस्थितिमा सर्जमिन गरिने छ।
- ९.८. सर्जमिन भएको भोलिपल्ट सर्जमिनमा गएको प्राविधिकको प्रतिवेदन साथ नक्शा फाईल नक्शा पास उपशाखाले बुझिलिने छ।
- ९.९. नक्शा पास उपशाखाबाट फाईल ईन्जिनियर समक्ष पेश भएपछि १५ दिने सूचना, सर्जमीनको प्रतिवेदन र गाउँपालिकाको मापदण्डलाई समेत ध्यानमा राखी ईन्जिनियरले निर्माण स्विकृत दिन मिल्ने, नमिल्ने वा परिवर्तन गर्नुपर्ने भए आवश्यक कुराको टिप्पणी उठाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्ने छ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले टिप्पणी सदर गर्ने छ।
- ९.१०. टिप्पणी सदर पश्चात सम्बन्धीत ब्यक्तिले गाउँपालिकाको नियमानुसार आवश्यक दस्तुर राजश्व उपशाखामा बुझाउनु पर्नेछ।
- ९.११. आवश्यक दस्तुरबुझाए पछि सोही दिन वा सो को भोलिपल्ट सम्ममा प्लिनथ लेवलसम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न

गर्न प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ । बुँदा ९.९ र ९.१० र प्रयोजनको प्रकृत्याको लागि जम्मा अधिकतममा ७ (सात) दिन लाग्ने छ।

९.१२. भवनको जग हाल्ने बेलामा सम्बन्धीत व्यक्तिले गाउँपालिकाको प्राविधिकको रोहवरमा जग शुरू गर्नुपर्नेछ। जसको सूचना सम्बन्धीत व्यक्तिले गाउँपालिकामा समयमै दिनुपर्ने छ।

९.१३. प्लिन्थ लेवल सम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न भए पछि सो को जानकारी गाउँपालिकामा दिनु पर्ने छ। त्यस पछि सोही दिन वा सो को भोलिपल्ट गाउँपालिकाको प्राविधिकबाट उक्त घर नापजाँच गरि प्लिन्थ लेवलसम्म नक्शा पास बमोजिम बनेको छ /छैन हेरी ३(तीन) दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गरिने छ।

९.१४. प्लिन्थ लेवल सम्म स्विकृत नक्शा अनुसार घर बनेको भए नियमानुसार ३ (तीन) दिन भित्र नक्शापास प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ। यदि सो अनुसार नबनेको भए आवश्यक सुधार गर्न/भत्काउन गाउँपालिकाले आदेश दिने छ र उक्त सुधार पश्चात मात्र नक्शा पास प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ।

९.१५. निर्माण सम्पन्न पश्चात सम्बन्धीत व्यक्तिले सो को जानकारी गाउँपालिकामा दिएपछि गाउँपालिकाका प्राविधिकबाट सोही दिन वा सो को भोलिपल्ट घरको निरिक्षण गर्ने र सो को रिपोर्ट सोही दिन वा सो को भोलिपल्ट पेश गर्ने छ। नक्शा पास अनुसार बनेको भए निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ र नबनेको भए आवश्यक सुधार गरेपछि मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ।

९.१६. निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि मात्र सम्बन्धीत निकाय जस्तै-विद्युत प्राधिरण, खानेपानी संस्थान आदिमा आवश्यक सिफारिस दिन सकिने छ।

९.१७. प्लिन्थ लेवल सम्मको निर्माण कार्यको लागि नक्शापास प्रमाणपत्र प्राप्त भएको मितिले २(दुई) वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने छ। कथंकदाचित उक्त म्याद भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा म्याद थपको लागि गाउँपालिका समक्ष दरखास्त दिनुपर्ने छ। त्यस पछि पहिला लागेको दस्तुरको ५ प्रतिशत थप दस्तुर तिरी पुन २ (दुई) वर्षको लागि म्याद थप गरि दिन सकिने छ।

९.१८ २०७२ सालको भूकम्पका लाभग्राहीको सुचीमा परेका र भूकम्प पिडित सम्झौता पत्र भएका भूकम्प पीडितले नक्सा पासका लागि सम्बन्धित वडामा आवेदन दिई वडा समितिले नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडी बढाईदिन गाउँपालिकामा अनुरोध गरेमा गाउँपालिकाले प्राविधिक खटाई आवश्यक मुल्यांकन गरी दएको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा नक्सा पास गरिनेछ।

१०. नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको मापदण्ड लागु हुने

यस मापदण्ड तथा कार्य विधिमा उल्लेख भएको मापदण्ड र प्रक्रिया नेपाल सरकारको राष्ट्रिय र प्रदेश सरकारको प्रादेशिक मापदण्ड भन्दा फरक पर्न गएमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको मापदण्ड नै लागू हुनेछ।

११. खारेजी तथा संशोधन

११.१ यो मापदण्ड लागु भएपछि गोलन्जोर गाउँपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभुत मार्गदर्शन २०७४ खारेज भएको मानिने छ।

११.२ यस मापदण्डमा उल्लेख भएको व्यवस्था समय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न सकिने छ।

अनुसूची (१)

सडक क्षेत्राधिकार

Class A (क) -

चौडाई ७ मिटर सडक अधिकार क्षेत्र १५ मिटर (सडककको केन्द्र विन्दुवाट दायांवायां ७.५ / ७.५):

Class B (ख) -

चौडाई ६ मिटर सडक क्षेत्र अधिकार क्षेत्र १२ मिटर (सडककको केन्द्र विन्दुवाट दायांवायां ६ / ६):

Class C (ग) -

चौडाई ५ मिटर सडक क्षेत्र अधिकार क्षेत्र १० मिटर (सडककको केन्द्र विन्दुवाट दायांवायां ५ / ५):

Class B (घ) -

चौडाई ४ मिटर सडक क्षेत्र अधिकार क्षेत्र ८ मिटर (सडककको केन्द्र विन्दुवाट दायांवायां ४ / ४):

अनुसूची (२)

नक्सा पास दस्तुर :

क) आवासीय भवन – आर. सि. सी. भवन

बेस्मेंट र सबै तला – रू. ६ प्रति वर्ग फुट

ख) आवासीय भवन – जस्ता पाताको छाना भएको लोड बियरिंग भवन

भुइँ, पहिलो र सबै तला – रू ३ प्रति वर्ग फुट

ग) व्यवसायीक तथा औद्योगिक भवन – आर. सि. सी. भवन

बेस्मेंट र सबै तला – रू. ७ प्रति वर्ग फुट

घ) व्यवसायीक तथा औद्योगिक भवन – जस्ता पाताको छाना भएको लोड बियरिंग भवन

भुइँ, पहिलो र सबै तला – रू ४ प्रति वर्ग फुट

आज्ञाले
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत